

ROTOWASH®

High Pressure Cleaning Technology

“SS SELF SERVİS”

15881 / SELF SERVİS OTO YIKAMA + OTO KÖPÜK

PARALI JETONLU OTO YIKAMA + OTO KÖPÜK DEPOLU SMART Self servis yıkama makinaları 250 Bar

- Yıkama ve köpük farklı fiyatlara atarlanabilir (1 TL - 50 TL)
- Süreyi saniye olarak ayarlayabilme
- Hareketli elektrik panosu 2 kapıdan ayarlama kolaylığı
- 125 Lt köpük deposu tetikli köpük tabancası
- Jeton kanalı ve para çekmece muhafazası tek kilit şifreli
- Püskürtme tabancası için pratik tabanca yuvaları
- 4 adet % 100 hareketli frenli döner tekerlekler
- Çalışma esnasında tabancanın 360° dönmesini sağlayan hortum dolanma önleyici sistem
- R2 çift kat çelik telli 15 metre yıkama hortumlu
- Paslanmaz pompa ön blok bağlantısı & paslanmaz su girişi
- 250 bar ayarlanabilir basınç & seramik pistonlu pompa
- Şifreli ciro sıfırlama, toplam ciro kontrolü
- Elektriksel arıza için uyarı ekranı
- 125 litre kapasiteli köpük deposu
- 2 ayrı kapıdan kolay bakım
- Pratik ve kolay köpük dolumu
- Giriş suyu basınç ayarlayıcı
- Sahte para tanıma özelliği
- Kilitli para çekmeceleri
- Sıfırlanamayan numarator
- Besleme kablosu 5 metre + fiş 380 V
- 5,5 Kw 7,5 Hp 400 V 50 Hz motor gücü
- Su tasarruflu
- Galvaniz saç üzeri statik fırın boyalı
- Tetikli köpük tabancası
- 10 metre köpük hortumlu

2
YIL
GARANTİ



Seramik Piston



Ergonomik Tabanca



Uzun Süreli Çalışma



Motor IE2



Hortum Dolanma Önleyici



Kaçak Akım Rölesi



ROTOWASH®

High Pressure Cleaning Technology

“ 250 Bar ”



www.rotowash.com.tr

15881 / 250 Bar

PARALI JETONLU OTO YIKAMA + OTO KÖPÜK DEPOLU SMART

Smart özelliği sayesinde 1 TL ile 50 TL arasında çalışma para miktarını ve çalışma süresini şifreli menüden kolayca ayarlayabilirsiniz. Şifreye sahip olmayan kullanıcılar çalışma süresi yada ayarlanan para miktarını bilginiz olmadan değiştiremezler. Ciro sınırlama ise farklı bir kodlama ile size özeldir. 125 litre geniş depo hacmi zamandan tasarruf etmenizi sağlar. Kolay kurulum ve kolay kullanımı ile kullanıcıların özellikle tercih ettiği kompakt bir makine. Araç başına düşük maliyet, az alan işgali, yüksek müşteri memnuniyeti ve yüksek gelir sağlar. Kullanıcı güvenliği ve makinenin güvenli çalışması için para atıldıktan sonra sistem çalışsa bile "START" butonuna basmadan pompa devreye girmez ve su çıkışı sağlanmaz.

Sipariş No

15881

Model

Oto Yıkama + Oto Köpük Smart

Yıkama Basıncı	30 - 250 bar
Köpük Basıncı	3 - 6 bar
Pompa Tipi	Seramik Pistonlu
Su Debisi	450 - 900 Lt / Sa
Motor Gücü	5,5 kw / 7,5 hp
Voltaj	3 Ph / 400 V / 50 Hz
Devir	1450 rpm
Elektrik Donanımı	Kaçak Akım ve Faz Kontrol
Çalışma	1 TL - 50 TL
Depo	Var
Depo Hacmi	125 Litre
Püskürtme Tabancası	Tetikli Kabze 950 mm Lans
Yüksek Basınç Hortumu	15 Metre - R2
Köpük Tabancası	Tetikli
Köpük Hortumu	10 Metre
Boyut (en x boy x yükseklik)	71 x 92 x 160
Ağırlık	220 kg

CE

1 1 TL ile 50 TL ile Ayarlanabilir

2 Yıkama ve Köpük Farklı Para Miktarına Ayarlanabilir

3 Saniye Olarak Ayarlanabilen Süre Miktarı

4 Şifreli Ciro Kontrol

5 Otomatik Su Giriş Basınç Ayarı