

HS 3000 SÜPER TURBO PLUS TETİKLİ Soğuk Basıncılı Yıkama Makinası 300 Bar

2
YIL
GARANTİ

- Soğuk sulu,
- 300 Bar basınç ayarlanabilir
- 100 metrelik rulmanlı hortum sarma makaralı
- 7,5 Kw 10 Hp 400 V 50 Hz motor gücü
- 450 - 1080 Lt / Sa su debisi
- Uzun ömürlü R2 çift kat tel örgülü 100 metre yüksek basınç hortumu
- Etkin kümes temizliği
- Yumuşak tetikten kumandalı start stop püskürtme tabancası
- Su gelmediğinde makinayı kapatan susuz çalışma önleyicili
- Çalışma esnasında tabancanın 360° dönmesini sağlayan hortum dolanma önleyici sistem
- Paslanmaz Pompa Ön Blok Bağlantısı
- Paslanmaz Su girişi
- ASD - Otomatik kapama sistemi, süresiz tetikte bekleme
- Pompa emniyet sistemi, By pass sistemli regülatörlü
- Dahili pislik tutucu ve temizlenebilir su filtresi
- IE2 IP55 3 kutuplu trifaze motor
- Kaçak akım devre kesici
- Seramik pistonlu pompa
- Püskürtme namlusu 950 mm
- Entegre su giriş filtresi
- Termik röle ile motor koruma sistemi
- Besleme kablosu 5 metre + fiş 380 V



Ergonomik Tabanca



Kaçak Akım Rölesi



Seramik Piston



Total Stop



Hortum Dolanma
Önleyici



Uzun Süreli
Çalışma



Motor IE2



Hortum Sarma
Makarası



ROTOWASH®

High Pressure Cleaning Technology

“ 300 Bar ”



www.rotowash.com.tr

13802 / 300 Bar

HS 3000 SÜPER TURBO PLUS TETİKLİ

HS Süper Turbo Plus tetikli modeller 200-250-300 bar çalışma basıncı ile saatte 1080 litre su debisine sahiptir. Uzun çalışma süreleri, güçlü elektrik motoru, rulmanlı hortum sarma makarası, dahili su filtresi, 100 metre hortumu kompakt tasarım ve güçlendirilmiş şasesi ile kümes temizleme sektörünün vazgeçilmezleri arasındadır. Termik röle motor koruyucusu ve kaçak akını devre kesici sayesinde kullanım güvenliği üst seviyededir. Makinenin ergonomik tasarımı ve geniş tekerlekleri, rahat taşıma ve mükemmel manevra kabiliyeti sağlar. IE2 IP55 korumalı elektrikli motoru, piring kafalı ve seramik pistonlu pompası ile yüksek kalitede uygulama olanağı sağlar.

Sipariş No

Model

13802

HS 3000 Süper Turbo Plus

Çalışma Basıncı
Pompa Tipi
Su Debisi
Motor Gücü
Voltaj
Devir
Elektrik Donanımı
Püskürtme Tabancası
Yüksek Basınç Hortumu
Boyut (en x boy x yükseklik)
Ağırlık

Soğuk
30 - 300 bar
Seramik Pistonlu
450 - 1080 Lt / Sa
7,5 kw / 10 hp
3 Ph / 400 V / 50 Hz
1450 rpm
Kaçak Akım ve Faz Kontrol
Tetikli Kabze 950 mm Lans
100 Metre - R2
81 x 89 x 125
190 kg

CE

Opsiyonel

15301198



Depolu Köpük Tabancası

15107188



Oluk Yıkama Tabancası

15301048



Döner Nozul

15107183



Uzun Tabanca 150cm