

ROTOWASH®

High Pressure Cleaning Technology

“SS SELF SERVİS”

15880 / SELF SERVİS OTO YIKAMA + OTO KÖPÜK

PARALI JETONLU OTO YIKAMA + OTO KÖPÜK DEPOLU Self servis yıkama makinaları 250 Bar

- 1 TL ya da jeton ayarlanabilir
- Süreyi saniye olarak ayarlayabilme
- Hareketli elektrik panosu 2 kapıdan ayarlama kolaylığı
- 125 Lt köpük deposu tetikli köpük tabancası & 10 metre köpük hortumlu
- Jeton kanalı ve para çekmece muhafazası tek kilit şifreli
- Püskürtme tabancası için pratik 2 adet tabanca yuvası
- 4 adet % 100 hareketli frenli döner tekerlekler
- Çalışma esnasında tabancanın 360° dönmesini sağlayan hortum dolanma önleyici sistem
- Paslanmaz pompa ön blok bağlantısı & paslanmaz su girişi
- R2 çift kat çelik telli 15 metre yıkama hortumlu
- 250 bar ayarlanabilir basınç ve seramik pistonlu pompa
- 5,5 Kw 7,5 Hp 400 V 50 Hz motor gücü
- 125 litre kapasiteli köpük deposu
- 2 ayrı kapıdan kolay bakım
- Pratik ve kolay köpük dolumu
- Su tasarruflu, giriş suyu basınç ayarlayıcı
- Sahte para tanıma özelliği
- Kilitli para çekmeceleri
- Sıfırlanamayan numarator
- Besleme kablosu 5 metre + Fiş 380 V
- Şifreli ciro sıfırlama
- Galvaniz sac üzeri statik fırın boyalı
- Termik röleli motorkoruma
- Kaçak akım devre kesici
- ASD - Süresiz tetikte bekleme



2
YIL
GARANTİ

Seramik Piston



Ergonomik Tabanca



Uzun Süreli Çalışma



Motor IE2



Hortum Dolanma Önleyici



Kaçak Akım Rölesi



ROTOWASH®

High Pressure Cleaning Technology

“ 250 Bar ”



www.rotowash.com.tr

15880 / 250 Bar

PARALI JETONLU OTO YIKAMA + OTO KÖPÜK DEPOLU

Kolay kurulum ve kolay kullanımı ile kullanıcıların özellikle tercih ettiği kompakt bir makine. 125 litre geniş depo hacmi zamandan tasarruf etmenizi sağlar. Araç başına düşük maliyet, az alan işgali, yüksek müşteri memnuniyeti ve yüksek gelir sağlar. 15 metre yıkama hortumu, 10 metre köpük hortumu ve hortum dolanma önleyici ile dilediğiniz yöne rahatça hareket edebilirsiniz. Kullanıcı güvenliği ve makinenin güvenli çalışması için para atıldıktan sonra sistem çalışsa bile "START" butonuna basmadan pompa devreye girmez ve su çıkışı sağlanmaz. Elektrik kaçaklarına karşı kaçak akım devre kesici ile korunmuştur.

Sipariş No

Model

Yıkama Basıncı
Köpük Basıncı
Pompa Tipi
Su Debisi
Motor Gücü
Voltaj
Devir
Elektrik Donanımı
Çalışma
Depo
Depo Hacmi
Püskürtme Tabancası
Yüksek Basınç Hortumu
Köpük Tabancası
Köpük Hortumu
Boyut (en x boy x yükseklik)
Ağırlık

15880

Oto Yıkama + Oto Köpük

30 - 250 bar
3 - 6 bar
Seramik Pistonlu
450 - 900 Lt / Sa
5,5 kw / 7,5 hp
3 Ph / 400 V / 50 Hz
1450 rpm
Kaçak Akım ve Faz Kontrol
1 TL - Jeton
Var
125 Litre
Tetikli Kabze 950 mm Lans
15 Metre - R2
Tetikli
10 Metre
71 x 92 x 160
220 kg

CE

1 1 TL - Jeton ile Çalışabilme

2 Ayarlanabilir Süre Miktarı

3 Otomatik Su Giriş Basınç Ayarı

4 % 100 Yerli Pompası ile Güçlü

5 Şık Tasarım Hızlı ve Pratik Bakım